




## ANLEITUNG ZUM WECHSELN DES MARKISENSTOFFES




**1** - Mit Hilfe der Kurbel rollen wir das Tuch aus, bis das Aufrollrohr sichtbar ist.




**2** - Wir entfernen die Schrauben, die die seitlichen Abdeckungen des Lastprofils befestigen, um sie abzunehmen.




**3** - Wir entfernen die Schrauben, die das Tuch und den Volant befestigen.




**4** - Wir entfernen die seitlichen Abdeckungen der Motor- oder Kurbelhalterung sowie des Endstücks.




**5** - Wir lösen die Schraube der Motor- oder Kurbelhalterung und entfernen die gesamte Halterung.




**6** - Wir entfernen die Schrauben an der Wickelstange, mit denen der Stoff befestigt ist.




**7** - Wir entfernen die Wickelstange.




**8** - Wir entfernen den Stoff aus dem Lastprofil.



**9** - Wir setzen den Volant in die untere Nut des Lastprofils ein.




**10** - Wir setzen einen Dübel ein und befestigen ihn mit einer Schraube.




**11** - Wir führen den Markisenstoff durch die obere Nut des Lastprofils ein.




**12** - Wir setzen einen Dübel erneut ein und befestigen ihn mit einer Schraube.




**13** - Wir führen den oberen Teil des Markisenstoffs in die Nut der Wickelstange ein.




**14** - Auch hier setzen wir einen Dübel ein und befestigen ihn mit einer Schraube.




**15** Wir setzen die seitlichen Abdeckungen der Motor- oder Kurbelhalterung und des Endstücks wieder ein.



**16** - Wir befestigen die Schraube der Motor- oder Kurbelhalterung.



**17** - Mit Hilfe der Kurbel rollen wir das Tuch auf, während wir es richtig spannen.



**18** - Abschließend setzen wir die seitlichen Abdeckungen des Lastprofils wieder ein und befestigen sie mit einer Schraube.

